

Corkeen Play Original

26-CORKEEN

FALLUNDERLAG

Oppbygging av grunn

Produktsammensetning

- Corkeen Base Layer: Engineered Cork Granules
- Corkeen Top Layer: Engineered Cork Granules



Fallhøyde 1,45 m



15 mm Corkeen Top Layer
25 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2

Fallhøyde 1,60 m



15 mm Corkeen Top Layer
35 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2

Fallhøyde 2,00 m




15 mm Corkeen Top Layer
55 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2

Fallhøyde 2,30 m




15 mm Corkeen Top Layer
75 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2

Fallhøyde 2,60 m



15 mm Corkeen Top Layer
95 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2

Fallhøyde 2,80 m



15 mm Corkeen Top Layer
120 mm Corkeen Base Layer
Primer

300 mm Bærelag 16-32 mm
anbefalt tykkelse, kommer an
på eksisterende masser.

Geotextil N2